

## **FAQs zum Geruchsverschluss-System GVS-K3-R**

### **Schützt das Geruchsverschluss-System sicher gegen Gerüche aus dem Kanalsystem?**

*Ja! Das Geruchsverschluss-System verschließt den Ablauf durch eine Klappe. Einfließendes Wasser kann diese Klappe öffnen und somit ungehindert ablaufen, Gerüche können jedoch nicht nach außen gelangen.*

### **Wie viel Wasser lässt das Geruchsverschluss-System durch?**

*Der Einsatz des Geruchsverschluss-Systems stellt keine nennenswerte Beeinträchtigung des Abflussverhaltens dar.*

### **Für welche Straßenabläufe ist das Geruchsverschluss-System GVS-K3-R geeignet?**

*Das Geruchsverschluss-System GVS-K3-R ist für Straßenabläufe / Sinkkästen mit einem gut ausgebildetem (nicht ausgebrochen oder verengt) Ablauf DN 150 geeignet.*

### **Wie hält das Geruchsverschluss-System Rückstauwasser aus dem Kanal zurück?**

*Das geruchsverschluss-System GVS-K3-R wird in den Ablauf DN 150 geteckt und der triangelförmige Bügel wird nach unten geklappt, bis er fest an der Wandung des Schachts / Sinkkastens ansitzt. Durch den Bügel kann das Geruchsverschluss-System nicht aus der Ablauföffnung gedrückt werden.*

### **Wie reinige ich das Geruchsverschluss-System?**

*Für eine systemgerechte Reinigung reicht es, das ausgebaute Geruchsverschluss-System mit klarem Wasser abzuspülen.*

### **Wie lange dauert der Einbau?**

*Der Einbau dauert nicht länger als 1 Minute - Gitterrost öffnen, Schmutzfang entnehmen wenn vorhanden, Geruchsverschluss-System in die Ablauföffnung DN 150 stecken, Schmutzfang einhängen, Gitterrost schließen, fertig.*

### **Wie lange dauert der Ausbau?**

*Der Ausbau dauert nicht länger als 1 Minute - Gitterrost öffnen, Schmutzfang entnehmen, Geruchsverschluss-System aus der Ablauföffnung entnehmen, fertig.*