

A U S S C H R E I B U N G S T E X T

Geruchsdämpfungs-System Uni-AdSorber-Aktiv

Geruchsdämpfungs-System Typ Uni-AdSorber-Aktiv mit Ein-Wege-Ventil zur aktiven Belüftung des Kanals für mäßige bis mittlere Schwefelwasserstoffbelastungen, mit 5,0 mm starker Edelstahl-Aufhängung nach dem UNITECHNICS-Verfahren gegen Geruch aus Kanalschächten ohne Verbrauchsmaterial. Sehr robuster Grundkörper und Schmutzfang bestehend aus PE-LD mit einer Materialstärke von 5,0 mm. Einsatz im Bereich der Schachtabdeckung nach DIN 19584 (625 mm), inklusive Schmutzfang, liefern und in Schacht funktionsgerecht einsetzen.

Ergänzende Beschreibung:

Formstabile, geschlossene und abrutschsichere Randdichtung.

Wartungsfreies Ein-Wege-Ventil zur Belüftung des Kanals.

Randdichtung mit innenliegender, erschlaffungsfreier Verstärkung.

Für Schächte mit Klappdeckel durch Sonderaufhängung geeignet.

Lieferant: UNITECHNICS KG, Werkstraße 717, 19061 Schwerin,
Tel.: 0385 34337120, Fax: 0385 34337131
info@unitechnics.de, www.unitechnics.de

..... Stück

Sonderformen für abweichende Schachtabdeckungen auf Anfrage möglich
(z.B. Durchmesser 800 mm).