

## A U S S C H R E I B U N G S T E X T

### **Geruchsdämpfungs-System Uni-AdSorber-Aktiv**

Geruchsdämpfungs-System **Typ Uni-AdSorber-Aktiv mit Ein-Wege-Ventil zur aktiven Belüftung des Kanals für mäßige bis mittlere Schwefelwasserstoffbelastungen**, mit 5,0 mm starker Edelstahl-Aufhängung nach dem UNITECHNICS-Verfahren gegen Geruch aus Kanalschächten **ohne Verbrauchsmaterial**. Sehr robuster Grundkörper und Schmutzfang bestehend aus PE-LD mit einer Materialstärke von 5,0 mm. Einsatz im Bereich der Schachtabdeckung nach DIN 19584 (625 mm), inklusive Schmutzfang, liefern und in Schacht funktionsgerecht einsetzen.

Ergänzende Beschreibung:

- Formstabile, geschlossene und abrutschsichere Randdichtung.
- Wartungsfreies Ein-Wege-Ventil zur Belüftung des Kanals.
- Randdichtung mit innenliegender, erschlaffungsfreier Verstärkung.
- Für Schächte mit Klappdeckel durch Sonderaufhängung geeignet.

Lieferant: UNITECHNICS KG, Werkstraße 717, 19061 Schwerin,  
Tel.: 0385 34337120, Fax: 0385 34337131  
info@unitechnics.de, www.unitechnics.de

..... Stück

**Sonderformen für abweichende Schachtabdeckungen auf Anfrage möglich (z.B. Durchmesser 800 mm).**