

AUSSCHREIBUNGSTEXT

01 Geruchsdämpfungs-System FVA-4 (patentiert)

Patentiertes Geruchsdämpfungs-System zum Einbau über der Berme nach dem UNITECHNICS-Verfahren **gegen Geruchsbelastungen bis zu 500 ppm und Korrosion in Kanalschächten** mit einer Mindestdiefe bis Rohrscheitel 1200mm, **ohne Verbrauchsmaterial (kein Wechsel des Filtermaterials nötig)**, passend für Schachttinnendurchmesser 1000 mm, komplette Montage ohne Schachteinstieg. Schutz des Kanalschachtes vor Korrosion oberhalb des Einbauteils FVA. Sehr robuster Grundkörper bestehend aus PE-HD mit einer Materialstärke von 5,0 mm und integrierter Spannvorrichtung zur Fixierung im Schacht. Tagwasserdurchlässig, automatische Entlastung bei Rückstauereignissen im Kanal.

Ergänzende Beschreibung:

- Formstabile, geschlossene und abrutschsichere Randdichtung.
- Randdichtung mit innenliegender, erschlaffungsfreier Verstärkung.
- Für Schächte mit Klappdeckel geeignet.

Lieferant: UNITECHNICS KG, Werkstraße 717, 19061 Schwerin
Tel.: 0385 34337120, Fax: 0385 34337131
info@unitechnics.de, www.unitechnics.de

..... Stück

02 Zubehör zum Geruchsdämpfungs-System

Entnahme- und Arretierstange, Spezialwerkzeug liefern
(in der Regel ist nur ein Stück pro Vorhaben nötig)

Lieferant: UNITECHNICS KG, Werkstraße 717, 19061 Schwerin
Tel.: 0385 34337120, Fax: 0385 34337131
info@unitechnics.de, www.unitechnics.de

..... Stück

Sonderformen für unterschiedliche Schachtdurchmesser auf Anfrage möglich (z.B. Durchmesser 1200mm – 1500mm).