

A U S S C H R E I B U N G S T E X T

Geruchsdämpfungs-System Uni-AdSorber

Geruchsdämpfungs-System Typ **Uni-AdSorber-HD** bei **hohen Schwefelwasserstoffbelastungen oder besonderen Geruchsstoffen**, mit 5,0 mm starker Edelstahl-Aufhängung nach dem UNITECHNICS-Verfahren gegen Geruch aus Kanalschächten **ohne Verbrauchsmaterial**. Sehr robuster Grundkörper und Schmutzfang bestehend aus PE-LD mit einer Materialstärke von 5,0 mm. Einsatz im Bereich der Schachtabdeckung nach DIN 19584 (625 mm), inklusive Schmutzfang, liefern und in Schacht funktionsgerecht einsetzen.

Ergänzende Beschreibung:

- Formstabile, geschlossene und abrutschsichere Randdichtung.
- Randdichtung mit innenliegender, erschlaffungsfreier Verstärkung.
- Für Schächte mit Klappdeckel durch Sonderaufhängung geeignet.

Lieferant: UNITECHNICS KG, Werkstraße 717, 19061 Schwerin,
Tel.: 0385 34337120, Fax: 0385 34337131
info@unitechnics.de, www.unitechnics.de

..... Stück

Sonderformen für abweichende Schachtdurchmesser auf Anfrage möglich (z.B. Durchmesser 800 mm).