

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Havarieverschluss-System gegen Eintritt von Oberflächenwasser o.a. Flüssigkeiten in Straßenabläufe

Havarieverschluss-System **Typ HVS-E**, mit Edelstahl-Aufhängung mit einer Materialstärke von 5,0 mm nach dem UNITECHNICS-Verfahren und einem Grundkörper aus PE-HD mit einer Materialstärke von 5,0 mm gegen Eintritt von Oberflächenwasser o.a. Flüssigkeiten in **eckige Straßenabläufe** und Verschluss des Straßenablaufs bei Starkregen bzw. bei Schmelz- und Hochwasser bis zu einem Wasserstand von 2,0 m liefern und funktionsgerecht in Schacht einsetzen.

Ergänzende Beschreibung:

- Formstabile, geschlossene und abrutschsichere Randdichtung.
- Tragfähige Edelstahl-Aufhängung, bis zu einer Überstauhöhe von 2,0 m.

Lieferant: UNITECHNICS KG, Werkstraße 717, 19061 Schwerin,
Tel.: 0385 34337120, Fax: 0385 34337131,
info@unitechnics.de, www.unitechnics.de

..... Stück

**Sonderformen für abweichende Abmessungen auf Anfrage möglich
(z.B. 600 x 500 mm).**