


# Produktinformation Uni-AdSorber-Aktiv

## UNI TECHNICS



Ansicht von unten

### Anwendungsbereiche:

- Kommunale und industrielle abwassertechnische Anlagen
- **Schächte nach DIN 4034 und Schachtabdeckungen nach DIN 19584 (Standard BeGu-Rahmen), Sonderaufhängungen auf Anfrage möglich**
- **Uni-AdSorber-B** (B für Basic, das Basismodell) für überwiegend **mittlere H<sub>2</sub>S Belastungen**
- **Uni-AdSorber-HD** (HD für Heavy Duty, die Hochleistungsversion) für **extreme H<sub>2</sub>S-Belastungen**

### Vorteile:

- Verminderung/Vermeidung von Geruch durch **selbstregenerierendes „Filtermaterial“**
- **Aktive Belüftung** des Kanals durch ein vorhandenes Ein-Wege-Ventil
- **Kein Austausch des „Filtermaterials“** nötig
- **Einfacher Ein- und Ausbau**
- Schmutzfang im Lieferumfang enthalten
- **Wartungsarm, wird nur mit Wasser gereinigt**
- Tagwasserdurchlässig
- **Sondergrößen und Sondereinsatzfälle** (z. B. bei aggressiven Medien in der Industrie) **auf Anfrage**



Einbaudarstellung

## Geruchsdämpfungs-System Uni-AdSorber-Aktiv

für Revisionschächte



inkl. Schmutzfang

