


Produktinformation Uni-AdSorber

**UNI
TECHNICS**



Ansicht von unten

Anwendungsbereiche:

- Kommunale und industrielle abwassertechnische Anlagen
- Schächte nach DIN 4034 und Schachtabdeckungen nach DIN 19584 (Standard BeGu-Rahmen), Sonderaufhängungen auf Anfrage möglich
- Uni-AdSorber-B (B für Basic, das Basismodell) für überwiegend mittlere H₂S-Belastungen
- Uni-AdSorber-HD (HD für Heavy Duty, die Hochleistungsversion) für extreme H₂S-Belastungen

Vorteile:

- Verminderung/Vermeidung von Geruch durch selbstregenerierendes „Filtermaterial“
- Kein Austausch des „Filtermaterials“ nötig
- Zusätzlicher Abbau von Geruchsstoffen durch Ansiedlung von Mikroorganismen im „Filtermaterial“
- Einfacher Ein- und Ausbau
- Schmutzfang im Lieferumfang enthalten
- Wartungsarm, wird nur mit Wasser gereinigt
- Tagwasserdurchlässig
- Sondergrößen und Sondereinsatzfälle (z. B. bei aggressiven Medien in der Industrie) auf Anfrage



Einbaudarstellung

Geruchsdämpfungs-System

Uni-AdSorber für Revisionsschächte



inkl. Schmutzfang



**Haltekreuz aus
Edelstahl**

Randdichtung:
robuste Ausführung

Lochplatte:

Luftauslass der gereinigten Luft



Lochplatte:

Luftreinlass der ungereinigten Luft

Kaskadenkorpus:

zur Adsorption der Geruchsstoffe