AUSSCHREIBUNGSTEXT

Geruchsdämpfungs-System Uni-AdSorber-Basic

Geruchsdämpfungs-System **Typ Uni-AdSorber-Basic bei mäßigen bis mittleren Schwefelwasserstoffbelastungen**, mit 5,0 mm starker Edelstahl-Aufhängung nach dem UNITECHNICS Verfahren gegen Geruch aus Kanalschächten **ohne Verbrauchsmaterial**. Sehr robuster Grundkörper und Schmutzfang bestehend aus PE-LD mit einer Materialstärke von 5,0 mm. Einsatz im Bereich der Schachtabdeckung nach DIN 19584 (625 mm), inklusive Schmutzfang, liefern und in Schacht funktionsgerecht einsetzen.

Ergänzende Beschreibung:

- Formstabile, geschlossene und abrutschsichere Randdichtung.
- Randdichtung mit innenliegender, erschlaffungsfreier Verstärkung.
- Für Schächte mit Klappdeckel durch Sonderaufhängung geeignet.

Lieferant: UNITECHNICS KG, Werkstraße 717, 19061 Schwerin,
Tel.: 0385 34337120, Fax: 0385 34337131,
info@unitechnics.de,
www.unitechnics.de

.....Stück

Sonderformen für abweichende Schachtdurchmesser auf Anfrage möglich
(z.B. Durchmesser 800 mm)